




Glasfaser Anschlussdose SC-Duplex-Stecker 2-fach silber

Neu



Allgemeine Informationen

Typ:	0244/22
Bestellnummer:	2CKA000230A0487
EAN:	4011395347232
EUR Listenpreis / ST:	13,72 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	01

Die Glasfaser-Abschlussdose bietet eine saubere Verlegung und Abschluss des Glasfaserkabels.
Anschluss der Glasfaser über KLICK-Technik.
Integrierte Kabelführung.
Passende Abdeckung z.B.: 2539-xxx, 1766-xxx.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 0244/x2-xxx \(2CKA000073B5508\)](#)

Montageart: Unterputzmontage

Befestigungsart: Schrauben
ohne Spreize

Umgebungsbedingungen

Schutzart: IP20

Technische Daten

Art des Kommunikationssteckers: SC-Duplex

Anschlussart	Optical Fiber
Geräte:	
Kennzeichnung:	ohne Beschriftungsfeld
Auslassrichtung:	gerade

Design

Schalterdesign:	Plattform 63 Busch-Duro 2000® SI Reflex SI Busch-balance® SI Busch-art linear® future® linear Busch-axcent® solo® pur edelstahl carat® Busch-dynasty® alpha impuls
Schalterdesign Variante:	Busch-Duro 2000® SI Busch-Duro 2000® SI Linear Reflex SI Reflex SI Linear Busch-art linear® Busch-art linear® - mit Dekorring Busch-art linear® - Echtmaterial future® future® linear Busch-axcent® Busch-axcent® pur
Ausführung der Oberfläche:	sandgestrahlt matt
Werkstoff:	Metall
Farbe:	silber

Abmessungen

Breite (Netto- Abmessung):	70 mm
Höhe (Netto- Abmessung):	48 mm
Tiefe (Netto- Abmessung):	70 mm
Nettogewicht:	47.79 g
Einbautiefe (t₂):	32 mm

Material Compliance

**Konfliktmineralien-
Berichtsvorlage
(CMRT):** [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9:	EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik
eClass:	V11.0 : 27144049
WEEE Kategorie:	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B:	B2C
