




Netzteil-Einsatz mit USB A/C anthrazit

Allgemeine Informationen



Typ:	6475 U
Bestellnummer:	2CKA006400A0398
EAN:	4011395303450
EUR Listenpreis / ST:	69,85 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.

Mit USB Typ A und USB Typ C Steckbuchse. Gleichzeitiges Laden von 2 Endgeräten möglich.

Nur USB-A Buchse belegt: Nennleistung: 12 W; Nennstrom: 2400 mA.

Nur USB-C Buchse belegt: Nennleistung: 18 W; Nennstrom: 3000 mA ergänzen.

Unterstützt automatisches Aushandeln der optimalen Ladeparameter für kürzeste Ladezeiten.

Unterstützung der Ladeprotokolle am USB-A Anschluss: Apple MFI mit 2,4 A und BC 1.2 mit 1,5 A.

Unterstützung der zusätzlichen Schnellladeprotokolle: USB-PD und Quickcharge 3.0 & 4.0.

Mit elektronischem Kurzschlusschutz.

Mit elektronischem Überlastschutz.

Keine Spreize.

Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Keine Datenübertragung möglich.

Passende Zentralscheibe: 1766-xxx und 2539-xxx

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(2CKA000073B5152\)](#)



McAfee | WebAdvisor



Your download's being scanned.
We'll let you know if there's an issue.

Montageart: Unterputzmontage

Befestigungsart: Schrauben
ohne Spreize

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 ... +35 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Funktion: USB

Anzahl Ausgänge: 2

**Anschlussart
Geräte:** USB

Anschlussart: Schraubklemme

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 220 ... 230 V AC

Eingangsspannung (U_{in}): 230 V

Ausgangsspannungstyp: DC

Bemessungsstrom (I_n): 3 A

Bemessungsfrequenz (f): 50 / 60 Hz

Lastart: Nur USB-A Buchse belegt

Verlustleistung: 0.075 W

Design

Schalterdesign: Plattform 63
Busch-Duro 2000® S
Reflex SI
Busch-balance® SI



McAfee | WebAdvisor



Your download's being scanned.
We'll let you know if there's an issue.

Busch-art linear®

future® linear

Busch-axcent®

solo®

pur edelstahl

carat®

Busch-dynasty®

alpha

impuls

Schalterdesign**Variante:**

Busch-Duro 2000® SI

Busch-Duro 2000® SI Linear

Reflex SI

Reflex SI Linear

Busch-art linear®

Busch-art linear® - mit Dekorring

Busch-art linear® - Echtmaterial

future®

future® linear

Busch-axcent®

Busch-axcent® pur

alpha nea®

alpha exclusive®

Farbe:

anthrazit

Abmessungen**Breite (Netto-
Abmessung):** 0.06 m**Höhe (Netto-
Abmessung):** 0.06 m**Tiefe (Netto-
Abmessung):** 0.072 m**Nettogewicht:** 79 kg**Einbautiefe (t₂):** 32 mm**Material Compliance****RoHS Information:** [ROHS Konformitätserklärung: DE \[DE\] 6475 U \(20142000001/22/\)](#)**McAfee** | WebAdvisorYour download's being scanned.
We'll let you know if there's an issue.

RoHS Status:	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung:	All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20240705
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)
SCIP:	69906bda-b1d6-44a7-8f05-db0ffb3ae4e8 Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] 6475 U \(2CKA006400A0398\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9:	EC002949 - USB-Spannungsversorgung
WEEE Kategorie:	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B:	B2C



McAfee | WebAdvisor



Your download's being scanned.
We'll let you know if there's an issue.