



Busch-Wächter® Komfort Sensor mit Selectlinse Bewegungssensor elfenbeinweiß - Plattform 63



Allgemeine Informationen

Typ:	64762-82
Bestellnummer:	2CKA006800A2959
EAN:	4011395295069
EUR Listenpreis / ST:	89,90 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Bewegungsmeldersensor mit
 Umgebungslichtmessung.
 Zum automatischen Schalten von
 Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung
 und Helligkeit.
 Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
 Zur Erfassung mit Tierschneise.
 In Kombination mit Dimmer-Einsatz flex:
 Dimmfunktion der Beleuchtung und
 wahlweise Lichtwertspeicherung.
 Mit aktivierbarer Ausschaltvorwarnung bei
 Treppenhausbetrieb.
 Kompatibel mit allen flex-Einsätzen.
 Einstellelemente rückseitig.
 Erweiterung des Erfassungsbereiches durch
 Haupt-/Nebenstellen Kombination.
 Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über
 Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
 Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
 Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
 Überwachungslichte: 14 Sektoren mit 56
 Schaltpunkten

Aus

K

F

Für

Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 0-10V

Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach,
64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Aufbauhöhe: 22 mm.
Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat
bestellen.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf
eine Umgebungstemperatur von 21 °C.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 64762-xxx \(2CKA000073B5100\)](#)
[Produkthandbuch \(.PDF\) \[DE\] Busch-flexTronics Wächter \(2CKA001373B5203\)](#)
[Product manual \(.PDF\) \[EN\] Busch-flexTronics Watchdog \(2CKA001473B5204\)](#)

Montageart: Unterputzmontage

Montagehöhe: (Maximum) 2.5 m

Enthaltene Komponenten: Zentralscheibe

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information: [Produkthandbuch \(.PDF\) \[DE\] Busch-flexTronics Wächter \(2CKA001373B5203\)](#)

Datenblatt, technische Information (Teil 2): [Open source licenses \(.PDF\) \[EN\] Busch-flexTronics CWA devices \(2CKA000073B5216\)](#)

Produktreihe: Busch-flexTronics®

Minimalste Umschaltzeit: einschalten 10 Sekunde(n)

Sensortyp: Komfort

Sensor-Erfassungsbereich: 180 °
waagrecht 0 ... 180 °

Funktionen des Bewegungsmelders: Tierschneise

Design

Designlinie: Plattform 63
future® linear
solo®
carat®
Busch-dynasty®

Designlinie Variante: future®
future® linear

Ausführung der Oberfläche: unbehandelt
glänzend

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

RAL Nummer: ähnlich RAL 1013

Farbe: elfenbeinweiß

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung): 63 mm

Höhe (Netto-Abmessung): 63 mm

Tiefe (Netto-Abmessung): 35 mm

Nettogewicht: 34 g

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 64762-82 \(2CKA200000E7338\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe

REACH Datum: 20240705

Konfliktmineralien- [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)
Berichtsvorlage
(CMRT):

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklä- [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 64762-82 \(2CKA1000000E4282\)](#)
rung - CE:

Kategorien

ETIM 9: EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor

eClass: V11.0 : 27144008

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C

