



Busch-Wächter® Komfort Sensor mit Multilinse Bewegungssensor elfenbeinweiß - Plattform 63



Allgemeine Informationen

Typ:	64764-82
Bestellnummer:	2CKA006800A2996
EAN:	4011395295205
EUR Listenpreis / ST:	89,90 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Bewegungsmeldersensor mit
 Umgebungslichtmessung.
 Zum automatischen Schalten von
 Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung
 und Helligkeit.
 Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
 Zur Erfassung bis zum Boden.
 Zur Erfassung in Treppenhäusern.
 Mit 4 Erfassungsebenen.
 In Kombination mit Dimmer-Einsatz flex:
 Dimmfunktion der Beleuchtung und
 wahlweise Lichtwertspeicherung.
 Mit aktivierbarer Ausschaltvorwarnung bei
 Treppenhausbetrieb.
 Kompatibel mit allen flex-Einsätzen.
 Einstellelemente rückseitig.
 Multilinse: Auch für Montagehöhen von 2,20 m
 geeignet.
 Erweiterung des Erfassungsbereiches durch
 Haupt-/Nebenstellen Kombination.
 Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über
 Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
 Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
 Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
 Überwachungsdichte: 54 Sektoren mit 224
 Schaltsegmenten.
 Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min oder

Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
 Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
 Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
 Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
 Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
 Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
 Aufbauhöhe: 31 mm.
 Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
 Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 64764-xxx \(2CKA000073B5101\)](#)

Montageart: Unterputzmontage

Montagehöhe: (Maximum) 1.2 m

Enthaltene Komponenten: Zentralscheibe

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information: [Produkthandbuch \(.PDF\) \[DE\] Busch-flexTronics Wächter \(2CKA001373B5203\)](#)

Datenblatt, technische Information (Teil 2): [Open source licenses \(.PDF\) \[EN\] Busch-flexTronics CWA devices \(2CKA000073B5216\)](#)

Produktreihe: Busch-flexTronics®

Minimalste Umschaltzeit: einschalten 10 Sekunde(n)

Sensor-Erfassungsbereich: 180 °
 waagrecht 0 ... 180 °

Design

Designlinie:	Plattform 63 future® linear solo® carat® Busch-dynasty®
Designlinie Variante:	future® future® linear
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt glänzend
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer:	ähnlich RAL 1013
Farbe:	elfenbeinweiß

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	63 mm
Höhe (Netto-Abmessung):	63 mm
Tiefe (Netto-Abmessung):	44 mm
Nettogewicht:	34 g

Material Compliance

RoHS Information:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 64764-82 (2CKA200000E7394)
RoHS Status:	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung:	All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20240705
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 64764-82 \(2CKA100000E4312\)](#)

Kategorien

ETIM 9: EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor

eClass: V11.0 : 27144008

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
