



Busch-Komfortschalter® flex

Bedienelement Bewegungssensor mit Orientierungslicht elfenbeinweiß - Plattform 63



Allgemeine Informationen

Typ:	64765-82
Bestellnummer:	2CKA006800A2884
EAN:	4011395294789
EUR Listenpreis / ST:	57,20 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination.
 Zum Helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
 Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
 Erfassung mit Tierschneise.
 Mit Hinweis-LED wenn eine manuelle Bedienung erforderlich ist.
 Kompatibel zu allen flex-Einsätzen.
 Einstellelemente rückseitig.
 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltswelle und Nachlaufzeit.
 Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Hauptstellen-/Nebenstellen Kombinationen.
 Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
 Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
 Einstellbare Betriebsart: Halbautomatik, manuelles Einschalten, automatisches (zeit- und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
 Einstellbare Betriebsart: Einschaltautomatik, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
 Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion.

Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
 Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 10 Min. einstellbar.
 Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
 Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
 Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
 Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
 Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
 Aufbauhöhe: 21 mm.
 Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
 Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 64765-xxx \(2CKA000073B5200\)](#)

Montageart: Unterputzmontage

Einbaulage: Wall

Montagehöhe: (Maximum) 1.2 m
 (Minimum) 0.8 m
 (Optimal) 1.1 m

Enthaltene Komponenten: Zentralscheibe

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
 (Lagerung) -25 ... +70 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information (Teil 2): [Open source licenses \(.PDF\) \[EN\] Busch-flexTronics CWA devices \(2CKA000073B5216\)](#)

Produktreihe: Busch-flexTronics®

Minimalste Umschaltzeit: einschalten 60 Sekunde(n)

Leuchtmittel: Orientierungslicht

**Sensor-
Erfassungsbereich:** waagrecht 10 ... 170 °

**Funktionen des
Bewegungsmel-
ders:** Tierschneise

Design

Designlinie: Plattform 63
future® linear
solo®
carat®
Busch-dynasty®

**Designlinie
Variante:** future®
future® linear

**Ausführung der
Oberfläche:** unbehandelt
glänzend

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

RAL Nummer: ähnlich RAL 1013

Farbe: elfenbeinweiß

Abmessungen

**Breite (Netto-
Abmessung):** 63 mm

**Höhe (Netto-
Abmessung):** 63 mm

**Tiefe (Netto-
Abmessung):** 32 mm

Nettogewicht: 38 g

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 64765-82 \(2CKA200000E7312\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

**REACH
Information:** enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

Konfliktmineralien- [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)
Berichtsvorlage
(CMRT):

Kategorien

ETIM 9: EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor

eClass: V11.0 : 27144008

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
