



WaveLINE Wandsender 4-fach Funk elfenbeinweiß - Plattform 63



Allgemeine Informationen

Typ:	6733-82
Bestellnummer:	2CKA006730A0050
EAN:	4011395149911
EUR Listenpreis / ST:	195,50 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Netzunabhängiger 4-fach Wandsender.
 Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild.
 Zum Schalten und Dimmen.
 Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.
 Es können 4 Funkkanäle bedient oder bis zu 8
 Lichtszenen aufgerufen werden.
 Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702,
 6703, 6704 und 6705-101.
 Sendefrequenz: 868 MHz.
 Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
 Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle
 Typ CR2032.
 Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch
 praktisch wartungsfrei.
 Automatische Überwachung der
 Batterielebensdauer.
 Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf
 glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
 Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
 Anzeigeelemente: Statusanzeige der
 Sendestufe über LED
 Nennspannung: 3 V-
 Schutzart Gerät: IP 20
 Temperaturbereich Gerät: -5 °C – 45 °C
 Mo
 B

Zum

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 673X-XXX \(2CKA000073B7534\)](#)

Montageart: Aufputzmontage

Einbaulage: Wand

Enthaltene Komponenten: Zentralscheibe

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Anzahl Einheiten: 4

Unterstützte Bussysteme: WaveLINE

Produktreihe: WaveLINE

Datenübertragungsstandard: Funk

Chemische Batteriezusammensetzung: Lithium, nicht aufladbar

Batteriegröße: CR2032

Batterieart: Knopfzelle

Batteriegewicht: 3 g

Anzahl Batterien: 1

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 3 V

Hilfsspannung AC/DC: 3 V AC/DC

Design

Designlinie:	Plattform 63 future® linear solo® carat® Busch-dynasty®
Designlinie Variante:	future® future® linear
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt glänzend
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld:	Ja
RAL Nummer:	ähnlich RAL 1013
Farbe:	elfenbeinweiß

Abmessungen

Breite (Netto- Abmessung):	63 mm
Höhe (Netto- Abmessung):	63 mm
Tiefe (Netto- Abmessung):	15.6 mm
Nettogewicht:	36 g

Material Compliance

RoHS Information:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 6733-82 (2CKA200000E6235)
RoHS Status:	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung:	All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20240705
Konfliktmineralien- Berichtsvorlage (CMRT):	Conflict Minerals Re

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 6733-82 \(2CKA100000E0671\)](#)

Kategorien

ETIM 9: EC000257 - Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme

eClass: V11.0 : 27144039

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
