



SCHUKO® USB-Steckdosen-Einsatz mit USB A/A studioweiß - Plattform 63



Allgemeine Informationen

Typ:	20 EUCB2USB-84
Bestellnummer:	2CKA002011A6273
EAN:	4011395303542
EUR Listenpreis / ST:	67,00 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	01

Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
 2-polig (2 P + E)
 Mit Steckanschluss.
 Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
 Mit 2 USB Typ A Steckbuchsen.
 Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
 Unterstützung der Ladeprotokolle am USB-A Anschluss: Apple MFI mit 2,4 A und BC 1.2 mit 1,5 A.
 Mit elektronischem Kurzschlusschutz.
 Mit elektronischem Überlastschutz.
 SCHUKO® Steckdose Safety+ mit Shutter (erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620)
 Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
 Keine Datenübertragung möglich.

Installation / Montage

Montageart:	Unterputzmontage
Befestigungsart:	Spreize Schrauben

Enthaltene Komponenten: Zentralscheibe/Wippe mit Unterputz-Einsatz

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) 5 ... +35 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Funktion: USB

Anzahl Pole: 2P+PE

Anzahl Phasen: 1

Anzahl Ausgänge: 2
USB Typ A 2

Anzahl Einheiten: 1

**Anschlussart
Geräte:** USB

Steckdosentyp: Schutzkontakt (SCHUKO)

Lieferumfang: Zentralscheibe und Einsatz

Anschlussart: Steckklemme

Elektrische Daten

**Kurzschlussstrom
Bewertung (SCCR):** 0 kA

Bemessungsspannung (U_r): 230 V

Sekundärspannung: 5 V

Bemessungsstrom (I_n): 16 A

Bemessungsfrequenz (f): 50 / 60 Hz

Lastart: -

Verlustleistung: 0.075 W

Typ Integriert

Stromversorgung:

Design

Designlinie: Plattform 63
future® linear
Busch-axcent®
solo®
carat®

Designlinie Variante: future®
future® linear
Busch-axcent®
Busch-axcent® pur

Ausführung der Oberfläche: unbehandelt
glänzend

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Beschriftungsfeld: Nein

RAL Nummer: ähnlich RAL 9016

Farbe: studioweiß

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung): 71 mm

Höhe (Netto-Abmessung): 71 mm

Tiefe (Netto-Abmessung): 57 mm

Nettogewicht: 121 g

Einbautiefe (t₂): 39.5 mm

Material Compliance

RoHS Status: nicht erforderlich

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

SCIP: 0d20669e-1faa-4e00-927e-38deaf6c7949 Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] 20 EUCB2USB-84 \(2CKA100000E4427\)](#)

Klassifikationen

ETIM 9: EC000125 - Steckdose

eClass: V11.0 : 27144042

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
