



SCHUKO® USB-Steckdosen-Einsatz mit USB A/A anthrazit - Plattform 63

Auslauf



Allgemeine Informationen

Typ:	20 EUCB2USB-81
Bestellnummer:	2CKA002011A6267
EAN:	4011395303696
EUR Listenpreis / ST:	74,25 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	04

Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
 2-polig (2 P + E)
 Mit Steckanschluss.
 Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
 Mit 2 USB Typ A Steckbuchsen.
 Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
 Unterstützung der Ladeprotokolle am USB-A Anschluss: Apple MFI mit 2,4 A und BC 1.2 mit 1,5 A.
 Mit elektronischem Kurzschlusschutz.
 Mit elektronischem Überlastschutz.
 SCHUKO® Steckdose Safety+ mit Shutter (erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620)
 Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
 Keine Datenübertragung möglich.

Installation / Montage

Montageart:	Unterputzmontage
Befestigungsart:	Spreize Schrauben

Enthaltene Komponenten: Zentralscheibe/Wippe mit Unterputz-Einsatz

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) 5 ... +35 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Funktion: USB

Anzahl Pole: 2P+PE

Anzahl Phasen: 1

Anzahl Ausgänge: 2
USB Typ A 2

Anzahl Einheiten: 1

**Anschlussart
Geräte:** USB

Steckdosentyp: Schutzkontakt (SCHUKO)

Lieferumfang: Zentralscheibe und Einsatz

Anschlussart: Steckklemme

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 230 V

Sekundärspannung: 5 V

Bemessungsstrom (I_n): 16 A

Bemessungsfrequenz (f): 50 / 60 Hz

Verlustleistung: 0.075 W

**Typ
Stromversorgung:** Integriert

Design

Designlinie:	Plattform 63 future® linear Busch-axcent® carat® Busch-dynasty®
Designlinie Variante:	Busch-axcent® Busch-axcent® pur
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt glänzend
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld:	Nein
RAL Nummer:	ähnlich RAL 7021
Farbe:	anthrazit

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	71 mm
Höhe (Netto-Abmessung):	71 mm
Tiefe (Netto-Abmessung):	57 mm
Nettogewicht:	121 g
Einbautiefe (t₂):	39.5 mm

Material Compliance

RoHS Status:	nicht erforderlich
REACH Erklärung:	All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20240705
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)

SCIP: 0d20669e-1faa-4e00-927e-38deaf6c7949 Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] 20 EUCB2USB-81 \(2CKA100000E4421\)](#)

Externe Klassifizierungen und Standards

ETIM 9: EC000125 - Steckdose

eClass: V11.0 : 27144042

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
