



# Busch-Servicesteckdose® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ studioweiß - Plattform 63



## Allgemeine Informationen

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Typ:</b>                  | 20 EUCBDR-84          |
| <b>Bestellnummer:</b>        | 2CKA002013A5418       |
| <b>EAN:</b>                  | 4011395228814         |
| <b>EUR Listenpreis / ST:</b> | 19,62 € (zzgl. MwSt.) |
| <b>Preisgruppe:</b>          | 01                    |

Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.  
Mit Auswurfmechanismus.  
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.

## Installation / Montage

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Montageart:</b>             | Unterputzmontage                           |
| <b>Befestigungsart:</b>        | Spreize<br>Schrauben                       |
| <b>Enthaltene Komponenten:</b> | Zentralscheibe/Wippe mit Unterputz-Einsatz |

## Umgebungsbedingungen

|                   |      |
|-------------------|------|
| <b>Schutzart:</b> | IP20 |
|-------------------|------|

## Technische Daten

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Funktion:</b> | mit verbessertem Ko. |
|------------------|----------------------|

mit Auswurfmechanismus

**Anzahl Pole:** 2P+PE**Anzahl Phasen:** 1**Anzahl Einheiten:** 1**Anschlussart** Steckklemme**Geräte:****Steckdosentyp:** Schutzkontakt (SCHUKO)**Lieferumfang:** Zentralscheibe und Einsatz**Anschlussart:** Steckklemme**Sicherheitsfunktionen:** Safety+

---

## Elektrische Daten

**Kurzschlussstrom** 0 kA**Bewertung (SCCR):****Bemessungsspannung ( $U_r$ ):** 250 V**Bemessungsstrom ( $I_n$ ):** 16 A**Bemessungsfrequenz (f):** 50 Hz

---

## Design

**Designlinie:** Plattform 63  
future® linear  
Busch-axcent®  
solo®  
carat®**Designlinie Variante:** future®  
future® linear  
Busch-axcent®  
Busch-axcent® pur**Ausführung der Oberfläche:** unbehandelt  
glänzend

**Werkstoff:** Thermoplastischer Kunststoff

**Beschriftungsfeld:** Nein

**RAL Nummer:** ähnlich RAL 9016

**Farbe:** studioweiß

---

## Abmessungen

**Breite (Netto-  
Abmessung):** 71 mm

**Höhe (Netto-  
Abmessung):** 71 mm

**Tiefe (Netto-  
Abmessung):** 50.7 mm

**Nettogewicht:** 81 g

**Einbautiefe (t<sub>2</sub>):** 31 mm

---

## Material Compliance

**RoHS Information:** [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 20 EUCBDR-84 \(2CKA200000E3691\)](#)

**RoHS Status:** nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

**REACH Erklärung:** [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

**REACH Information:** enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

**REACH Datum:** 20240705

**Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):** [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

---

## Zertifikate und Deklarationen

**Konformitätserklärung - CE:** [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 20 EUCBDR-84 \(2CKA100000E2939\)](#)

---

## Externe Klassifizierungen und Standards

**ETIM 9:** EC000125 - Steckdo

**eClass:** V11.0 : 27144042

**WEEE Kategorie:** 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

**WEEE B2C / B2B:** B2C

---

